Jedno urządzenie – wiele możliwości

Weni Solution proponuje rozwiązania do cięcia materiałów arkuszowych oraz z roli (sztywnych i elastycznych). Ploter stołowy, bigująco – tnący Weni WB03II to zaawansowane i niezawodne urządzenie do cięcia, bigowania, nacinania oraz frezowania.



WENI WB03II *(Zdjęcia: WENI Solution)*

Dzięki modułowej głowicy i wykorzystaniu dwóch narzędzi w jednym cyklu pracy, cały proces produkcji przebiega sprawnie i szybko. Zastosowany system pozycjonowania za pomocą lasera oraz kamery CCD pozwala na wykonywanie cięcia po obrysie/konturze z zachowaniem

wysokiej precyzji bez względu na prowadzenie czy ułożenie materiału na obszarze roboczym stołu.

W urządzeniu wykorzystano wydajny 6 sekcyjny stół z systemem próżniowym oraz pełnym sterowaniem za pomocą dotykowego wyświetlacza LCD. Dzięki temu nawet najmniejsze obrabiane elementy będą utrzymane we właściwej pozycji podczas obróbki.

Funkcja automatycznego załadunku oraz rozładunku dla materiałów arkuszowych pozwala na osiągnięcie niespotykanej dotąd wydajności, co czyni z plotera WB03II w pełni przemysłowe urządzenie produkcyjne. Przygotowanie narzędzi do pracy nigdy nie było tak szybkie i proste jak teraz. Automatyczne rozpoznawanie długości narzędzi, połączone z cyfrową i mechaniczną regulacją głębokości cięcia, zapewniają precyzyjne cięcie szerokiej gamy materiałów takich jak: papier, tkaniny, folie, skóry, tworzywa sztuczne, PVC, akryl, pleksi, banery i plandeki, guma, drewno, karton, tektura, sklejka i inne.

Plotery z serii WB dedykowane są branżom: tekstylnej, odzieżowej, meblarskiej, tapicerskiej oraz reklamowej i dostępne w pięciu rozmiarach stołów roboczych: WB03II 1113 (1100x1300mm), WB03II 1816 (1800x1600mm), WB03II 2513 (2500x1300mm), WB03II 2516 (2500x1600mm), WB03II 2030 (2000x3000 mm).

Produkty marki Weni są produkowane pod ścisłym nadzorem działu kontroli jakości oraz standardem ISO 9001, co daje gwarancję, że każdy jej produkt został dopracowany i gotowy do pracy. Seria WB drugiej generacji to sprawdzone rozwiązanie, oparte na 25-cio letnim doświadczeniu w budowaniu ploterów tnących.

Wszystkie plotery WENI WB03 II posiadają: system wykrywania markerów/



WENI WB03II – narzędzia.

znaczników do cięcia po wykrytym obrysie, wysoką precyzję dzięki serwo-napędowi, dwa uchwyty na narzędzia, panel dotykowy MMI do sterowania urządzeniem, system bezpieczeństwa, urządzenie uderzeniowe typu Crash oraz przednie i tylne czujniki podczerwieni, wskaźniki laserowe (2 szt. do ręcznego pozycjonowania), pompę próżniową oraz kompresor, komplet narzędzi.

Ploter pozwala na obróbkę większości materiałów poprzez zastosowanie narzędzi wymiennych/noży, takich jak: oscylacyjny 25 mm, uniwersalny, nacinający, typu V-cut, bigujący i talerzowy.

Dodatkowymi, opcjonalnymi narzędziami są: nóż oscylacyjny do 50 mm, wrzeciono wysoko obrotowe oraz nóż elektryczny talerzowy.

Prezentacja: wrażenia Klienta

26 października bieżącego roku, w showroomie Weni Solution w Nysie, odbyła się prezentacja urządzenia Weni WB03II. Poniżej opinia Klienta po prezentacji:

„Dużym plusem jest zamontowanie dwóch narzędzi jednocześnie. Ploter jest solidny i wykonany z trwałych materiałów. Uważam, że urządzenie Weni Solution sprawdzi się przy wielkokładowej produkcji. W mojej opinii, użytkowanie plotera stołowego WB03II może pozwolić na efektywniejszą pracę z ograniczeniem ilości pracowników." Mirosław Babicz z firmy Mark Mebel.

www.weni.eu

Typ	WB03II – 1113	WB03II – 1816	WB03II – 2513	WB03II – 2516	WB03II – 3020
Modułowa głowica	Dwa uchwyty na narzędzia pozwalające na szybką ich wymianę, dodatkowo zintegrowany system pozycjonowania za pomocą lasera oraz kamery CCD				
Narzędzia	Nóż oscylacyjny 25 mm, nóż uniwersalny, nóż nacinający, nóż typu V-cut, nóż bigujący **Dodatkowe narzędzia jako opcja :** Nóż oscylacyjny do 50 mm Wrzeciono wysoko obrotowe Nóż elektryczny talerzowy				
Wrzeciono (opcja)	Wysoko obrotowe NAKANISHI (JAPAN) model EMS 3060K – 60000 obr/min				
Zabezpieczenia	Czujniki podczerwieni				
Prędkość przesuwu	1500 mm/s				
Prędkość cięcia	1200 mm/s				
Głębokość cięcia	do 25 mm (opcja do 50 mm)				
Rodzaje obrabianych materiałów	Materiały elastyczne oraz w arkuszach ; papier, tkaniny, folie, skóry, tworzywa sztuczne, PVC, akryl, pleksi, banery i plandeki, guma, drewno i inne				
Mocowanie materiału	6 sekcyjny stół podsysowy sterowany za pomocą ekranu dotykowego				
Dokładność mech.	±0,05 mm				
Dokładność programowa	±0,01 mm				
Sterowanie	Dotykowe LCD				
Pamięć buforowania	2 GB				
Napęd	Precyzyjne serwo-napędy, szyny HIWIN, pasy transmisyjne				
Komunikacja	Port Ethernet				
Obszar roboczy (mm)	1100 × 1300	1800 × 1600	2500 × 1300	2500 × 1600	3000 × 2000
Wymiary (mm)	2250 x 2320 x 1280	2945 x 2617 x 1280	3650 x 2320 x 1280	3650 x 2620 x 1280	4300 x 2800 x 1280
Moc	7,5 KW	9,5 KW	9,5 KW	9,5 KW	11 KW
Waga	1000 kg	1200 kg	1300 kg	1400 kg	1600 kg
Napięcie	380V / 220V (~10%) 50HZ / 60HZ				
Stół stały (standard)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Stół taśmowy (opcja)	Niedostępna	Tak	Tak	Tak	Tak
Załadunek automatyczny	Opcja automatycznego załadunku dla modeli 1816, 2513, 2516, 3020				